


PRESTATIEVERKLARING (DoP)

1306WTGLV01

(wandtegels geglazuurd)




1.	Unieke identificatie	Artikelcodes beginnend met A, B0*, B3, B6, B8, BM, G, H, N, P, Q, S, X02, X07, XK2, XK7, XM2, XM7, XP2, XP7 (* m.u.v. B04030 en B04070)	
2.	Aanduiding	Drooggeperste keramische tegels met hoge wateropname E > 10% groep BIII, annex L, geglazuurd (GL), formaten (mm): 148x148x7, 148x297x7, 150x150x6, 150x198x6, 198x248x7, 198x598x10, 248x448x10, 298x598x10.5, 298.5x895.5x12.5	
3.	Toepassing	Wandbekleding voor binnenwanden in droge en natte ruimtes	
4.	Naam en contactadres fabrikant	Dutch Tiles B.V. Robert Schumandomein 4 6229 ES Maastricht NEDERLAND	
5.	Naam en contactadres gemachtigde	geen	
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	EN 14411, groep BIII, annex L	
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	EN 14411	
8.	Europese technische beoordeling	n.v.t.	
9.	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
	Buigsterkte	ISO 10545-2 min. 15 N/mm ²	EN 14411
	Breeksterkte	ISO 10545-4 > 200 N	
	Thermische expansie	ISO 10545-8 7-8 x 10 ⁻⁶ /C ⁻¹	
	Thermische schokbestandheid	ISO 10545-9 voldaan	
	Haarscheurbestandheid	ISO 10545-12 voldaan	
	Weerstand tegen huishoudchemicaliën	ISO 10545-13 min. GB	
10.	<p>De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.</p> <p>Maastricht, 18 juni 2013</p> <p style="text-align: right;">Getekend:  E. Frijns - Algemeen Directeur</p>		

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

1306VTGLV01

(vloertegels geglazuurd)




1.	Unieke identificatie	Artikelcodes beginnend met B040, B4, BU, D, J, L, MD, ME, MY, Y0, YK	
2.	Aanduiding	Drooggeperste keramische tegels met lage wateropname $E < 3\%$ groep Blb, annex H, geglazuurd (GL), formaten (mm): 149x149x6.5, 197x197x6.5, 290x290x8, 297x297x8, 440x440x10, 450x450x10	
3.	Toepassing	Vloerbekleding, tevens geschikt voor wandtoepassing	
4.	Naam en contactadres fabrikant	Dutch Tiles B.V. Robert Schumandomein 4 6229 ES Maastricht NEDERLAND	
5.	Naam en contactadres gemachtigde	geen	
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	EN 14411, groep Blb, annex H	
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	EN 14411	
8.	Europese technische beoordeling	n.v.t.	
9.	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
	Buigsterkte	ISO 10545-2 min. 27 N/mm ²	EN 14411
	Breeksterkte	ISO 10545-4 > 700 N	
	Slijtweerstand	ISO 10545-7 min. PEI 4	
	Thermische expansie	ISO 10545-8 $7-8 \times 10^{-6}/C^{-1}$	
	Thermische schokbestandheid	ISO 10545-9 voldaan	
	Vorstbestandheid	ISO 10545-12 voldaan	
	Weerstand tegen huishoudchemicaliën	ISO 10545-13 min. GB	
10.	Maastricht, 18 juni 2013		
	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
	Getekend: 		
	E. Frijns - Algemeen Directeur		

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

1306VTUGLV01

(vloertegels ongeglazuurd)



1.	Unieke identificatie	Artikelcodes beginnend met BK, MA, MB, MC, MK, MX, KK, XK4, YU	
2.	Aanduiding	Drooggeperste keramische tegels met lage wateropname E < 0.5% groep Bla, annex G, ongeglazuurd (UGL), formaten (mm): 148x148x8, 148x148x10.5, 197x197x6.5, 197x197x8, 297x297x8, 298x598x10.5, 449x449x9, 598x598x10.5, inclusief stroken 48x598.5, 98x598x10.5, 148x598x10.5, 198x598x10.5	
3.	Toepassing	Vloerbekleding, tevens geschikt voor wandtoepassing	
4.	Naam en contactadres fabrikant	Dutch Tiles B.V. Robert Schumandomein 4 6229 ES Maastricht NEDERLAND	
5.	Naam en contactadres gemachtigde	geen	
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	EN 14411, groep Bla, annex G	
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	EN 14411	
8.	Europese technische beoordeling	n.v.t.	
9.	Aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
	Buigsterkte	ISO 10545-2 min. 35 N/mm ²	EN 14411
	Breeksterkte	ISO 10545-4 > 1100 N	
	Slijtweerstand	ISO 10545-7 max. 175 mm ³	
	Thermische expansie	ISO 10545-8 7-8 x 10 ⁻⁶ /C ⁻¹	
	Thermische schokbestandheid	ISO 10545-9 voldaan	
	Vorstbestandheid	ISO 10545-12 voldaan	
	Weerstand tegen huishoudchemicaliën	ISO 10545-13 min. UB	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
	Maastricht, 18 juni 2013	Getekend:	 E. Frijns - Algemeen Directeur