

Declaration of Performance

- 1. Producttype ter iedentificatie:** Keramische tegels, drooggeperst, waterabsorptie < 0,5%
EN 14411 (appendix Bla Annex G)
- 2. Toepassing:** Voor wanden en vloeren in binnen- en buitentoepassingen
- 3. Fabrikant:** Dutch Tiles BV
Robert Schumandomein 4
6229 ES Maastricht NL
- 4. Systeem voor de beoordeling en verificati van de prestatiebestendigheid:** Systeem 3-4
- 5. Geharmoniseerde norm** EN 14411:2012
- 6. Aangegeven prestatie:**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie	A1fl/A1	EN14411
Emissie gevaarlijke stoffen		
-Cadium	NPD	
-Lood	NPD	
Breuklast	>1300N	
Stroefheid	R10	
Hechting/hechtsterkte		
-Cement gebonden lijmen	>0,5/mm ²	
Thermische schokbestendigheid	Voldaan	
Duurzaamheid voor:		
-Intern gebruik	Voldaan	
-Extern gebruik: vries-dooi bestendigheid	Voldaan	

7. De prestatie van het onder nummer 1 genoemde product komt overeen met de onder nummer 6 genoemde prestatie.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Maastricht, 29 maart 2023

Getekend:



E. Frijns - Managing Director